



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...

PC software a doživotní aktualizace zdarma.

Celé menu v českém jazyce.

Videa na displeji (reklama, logo, postupy).

8 dávkovacích signálů jako standard.



G FAKTOR

Pračka DHS 45C má G-FAKTOR 450.

Nejvyšší ve své třídě – dokonalé odstředění.



ÚČINNOST

Optimální plnění: manuální zobrazení váhy prádla.

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.

Možnost zvolení kratšího programu.

Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK

a ECOTANK XL.

Nízká spotřeba vody.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení dle potřeb každého zákazníka.

Dostupné v mincovníkovém provedení.

Elektrický ohřev < > Horká voda

Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.



PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.

Vzdálená technická podpora DOMUS.

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení – komerční i mincovníkové prádelny.

Možnost vzdálené platby.



VÝHODY

Největší průměr dveří ve své třídě: Ø560.

Snadné otevírání/zavírání dveřního zámku.



ÚDRŽBA

Výklopná základní deska: pro snadný přístup.

Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu: odolné vůči chemii.

Vnitřní a vnější buben z nerezů AISI 304.

Násypka se čtyřmi boxy.

Frekvenční měnič pro rozpoznání nevyváženosti.

LOADING AID funkce: volba množství vody a otáček.

Není potřeba ukotvení k zemi.

CB, WRAS a EAC schválený produkt. Možnost ETL.

REG4 standard certifikovaný od KIWA.



VOLBY

- Licence IoT - DOMUS Connect
- Připravené připojení pro ECOTANK XL 1"
- DQ-2 Sada dávkovacího čerpadla
- Dávkovací čerpadlo DB-1 navíc
- Sada dvojitého vypouštěcího ventilu
- Bezpečnostní uzávěr ventilu
- Funkce RE-CYCLE: úsporná rekuperace vody (nelze s ECOTANK)
- AUTO WEIGHT: automatický vážicí systém (zahrnuje sadu pro rozšíření o 6 dávkovacích signálů)
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva)
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti
- Kombinace ohřevu (elektr. + pára / horká voda + pára)
- Vnější kryty z nerezů AISI 304
- Napětí 230V 3~ 50/60Hz
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 bez N
- Několik platebních systémů pro samoobslužné prádelny
- Automatické otevírání dveří v případě výpadku proudu.

BUBEN	JEDNOTKY	DHS-45C TOUCH II	
Kapacita plnění 1/9 / 1/10	Kg	47 / 42	
Objem	l	420	
Průměr	mm	860	
Hloubka	mm	720	
VŠEOBECNÉ ÚDAJE			
Rychlost praní / rychlost otáček	ot./min.	42,5/966	
G Faktor	-	450	
Maximální přenášená síla	KN	7,36 ±2,45	
Frekvence dynamické síly	Hz	14,3	
Úroveň hluku	dB	< 70	
Mincovníková verze	-	ANO	
Dvojitý odtok	-	VOLITELNÉ	
Vážicí systém / systém naklápění	-	VOLITELNÉ / NE	
DVEŘE			
Výška středu dveří / výška dveří	mm	885/540	
Průměr	mm	560	
NAPÁJENÍ			
Motor	kW	6	
Elektrický ohřev	kW	21	
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	22	
Celkový elektrický výkon (horká voda, parní model)	kW	6	
PŘIPOJENÍ		E	HW/S
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm ² / A	-	-
Napětí 230V - III + T	N° x mm ² / A	3x16+T - 63A	3x4+T - 32A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	4x6+T - 40A	4x1,5+T - 16A
Přívod páry (parní model)	palce	3/4"	
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h	18	
Přívod vody	palce	3/4"	
Hlavní tlak vody	Kg /cm ²	2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	335,9*	
Odtok	palce	3"	
Odtokový výkon	Lit/min	200	
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	1.095 / 1.205	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.304 / 1.440	
Výška / výška balení	mm	1.767 / 1.850	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	747 / 853	
Objem	m ³	3,3	

* Program č. 20 se 75% zatížením

