



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II.
USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...
PC software a doživotní aktualizace zdarma.
Celé menu v českém jazyce.
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Reverzní chod bubnu.
Nerezový buben.
Frekvenční měnič pohonu bubnu.



EFEKTIVITA

EFFICIENT DRY – inteligentní regulace vlhkosti, s novou regulací teploty na vstupu do bubnu.
AIR RE-CYCLE – efektivní systém recirkulace vzduchu.
TEPELNÁ IZOLACE – kompletní uzavřený obvod proudění vzduchu s dvojitým sklem dveří.
FULL FLOW – nový optimalizovaný systém smíšeného proudění vzduchu.
Velký nerezový prachový filtr.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení na zakázku.
Možnost přizpůsobení pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ.



PŘIPOJENÍ

Standardní připojení na internet - IoT **DOMUSCONNECT**.
Vzdálená technická služba, správa prádeln.



VÝHODY

Zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.
Největší průměry dveří ve své třídě.
Možnost otevírání dveří na opačnou stranu



ÚDRŽBA

Výklopný kontrolní panel pro snadný přístup.
Technické menu: statistiky, alarmy, autotest, znovuobnovení dat pro techniky a údržbu.



OSTATNÍ


Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu, mají vzhled nerezové oceli.
SFEX – Integrovaný hasící systém.
SOFT DRY – nový buben s vyraženými otvory.
COOL DOWN – proti žmolkování prádla na konci cyklu.
Možnosti ohřevu: elektrický, plynový a parní.
Schváleno CE.



VOLBY

- Licence IoT - DOMUSCONNECT.
- Ohřev zemním plynem (plynový model).
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva).
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Nový dávkovací / stříkací systém.
- Přívod externího vzduchu ze zadního panelu + filtr.
- Prachový filtr s mřížkou 0,6 mm (standard je 0,3 mm).
- Prachový filtr s mřížkou 1,2 mm (standard je 0,3 mm).
- Přední a boční panely z nerezové oceli.
- Přední panel z nerezové oceli.
- Nerezový parní výměník (parní model).
- Nízkotlaký provoz (parní model).
- Dřevěné přepravní obaly
- K dispozici řada různých napětí.

KAPACITA A BUBEN	JEDNOTKY	DTT-22 ECO-ENERGY	
Kapacita 1:18 / 1:20	Kg	24,4 / 22	
Ø bubnu / Délka bubnu	mm	835 / 800	
Objem bubnu	l	440	
Ø dveří	mm	574	
Výška středu dveří / Výška spodní části dveří	mm	1.030 / 672	
ELEKTRICKÝ OHŘEV			
Odpařovací kapacita	L/h	20	
Hodinový výstup	Kg/h	40	
Elektrický ohřev	kW	24	
Elektrický výkon	kW	25,17	
Motor bubnu	kW	0,37	
PLYNOVÝ OHŘEV			
Odpařovací kapacita (plynový model)	L/h	22,3	
Hodinový výstup (plynový model)	Kg/h	44,6	
Plynový ohřev	kW	31	
Elektrický výkon	kW	1,17	
Okamžitá spotřeba propanu (G31)	Kg/h	2,66	
Okamžitá spotřeba zemního plynu (G20)	m³/h	3,28	
Ø přívodu plynu	palce	1/2"	
PARNÍ OHŘEV			
Parní ohřev	kW	49,2	
Elektrický výkon	kW	1,17	
Spotřeba páry	kg/h	87	
Tlak páry	bar	6 - 9	
Ø přívodu - odvodu páry	palce	1"	
ODTAH			
Motor ventilátoru	kW	0,75	
Nominální průtok vzduchu	m³/h	1.500	
Ø odtahu	mm	200	
PŘIPOJENÍ		E	G / S
Napětí 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Napětí 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 16A
Napětí 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	890 / 970	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.255 / 1.345	
Výška / výška balení	mm	1.812 / 1.940	
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	210 / 230	



- 01 Napájení
- 02 Odtah ø 200
- 03 Přívod plynu 1/2"
- 04 Přívod páry 1"
- 05 Odvod kondenzátu 1"
- 06 Zavlažovací ventil 3/4"
- 07 Ethernetové připojení

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DTT-22 ECO-ENERGY	1.812	1.552	743	1.430	1.532	112	55	890	1.255	735	107	920	575	1.344	238	180	885	65	37	860